

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** Хуайжоу Эйс ОПТО КО, ЛТД

**АДРЕС:** Китай, Шеньчжень, район Баоань, город Фуюн, №87 Хэсю роуд,  
индустриальный парк Хэйцзин, Здание D.

**ПОСТАВЩИК В РФ:** ООО «ЛЕДС ПАУЭР», 143441, Россия, Московская область,  
Красногорский район, п/о Путилково, 69км МКАД, стр.1

**LEDSPower**  
LED PRODUCTS SINCE 2011

## 6. ГАРАНТИЯ

6.1. Гарантия на блок питания – 24 месяца с момента продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.

Условия гарантии:

- Наличие правильно заполненного гарантийного талона, без штампа продавца претензии не принимаются.
- Наличие кассового, товарного чека или другого документа, подтверждающего дату и место приобретения.
- Отсутствие видимых механических повреждений.
- Не подлежат замене изделия, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы – пожар, наводнение и пр.
- Не подлежат замене изделия, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, насекомых или любых жидкостей.
- Гарантийное обслуживание предполагает предварительное тестирование изделия.

Если гарантийный талон заполнен не корректно или не полностью, то гарантийный срок считается с даты производства изделия. Дата производства указана на упаковке.

6.2. Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель продукта: \_\_\_\_\_

Место продажи: \_\_\_\_\_

Дата покупки (день/месяц/год): \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

М.П.

Покупатель: \_\_\_\_\_

## Блоки питания platinum bar 24B



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

[www.leds-power.ru](http://www.leds-power.ru)

### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Источник питания предназначен для преобразования переменного напряжения электрической сети в постоянное стабилизированное напряжение.
- 1.2. Источник питания предназначен для использования совместно со светодиодами лентами, для питания контроллеров, светодиодных модулей и линеек, подходит для подсветки зеркал, шкафов и мебели.
- 1.3. Без кулера, ультра компактный размер, защита от короткого замыкания, защита от перенапряжения, защита от перегрева.
- 1.4. Корпус выполнен из алюминия.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие характеристики для источников питания серии platinum bar

|                      |                       |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Код                  | 390737                | 390744                | 390751                | 390768                 | 390775                 | 390508                 |
| Наименование         | Блок питания 24Вт 24В | Блок питания 48Вт 24В | Блок питания 72Вт 24В | Блок питания 100Вт 24В | Блок питания 150Вт 24В | Блок питания 200Вт 24В |
| Входное напряжение   | 180-265В              |                       |                       |                        |                        |                        |
| Выходное напряжение: | 24В                   |                       |                       |                        |                        |                        |
| Рабочая температура  | -20°С... +45°С        |                       |                       |                        |                        |                        |
| Ток, А               | 1А                    | 2А                    | 3А                    | 4,1А                   | 6,2А                   | 8,3А                   |
| Степень защиты:      | IP20                  |                       |                       |                        |                        |                        |
| Гарантия             | 2 года                |                       |                       |                        |                        |                        |



83х33,8х13 мм



123х33,8х13 мм



93х33,8х13 мм



153х33,8х13 мм



123х33,8х13 мм



153х33,8х13 мм

### 3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

#### 3.1. Требования к безопасности.

В целях безопасности, перед началом всех работ отключите электропитание. Монтаж и подключение источника питания должны осуществляться только квалифицированным специалистом.

#### 3.2. При подключении необходимо соблюдать полярность.

Полярность напряжения на выходном разъеме следующая:

Плюс «+» внутренний контакт.

Минус «-» внешний контакт.

#### 3.3. Убедитесь, что выходное напряжение и мощность источника соответствуют подключаемой нагрузке.

#### 3.4. Не нагружайте источник питания более чем на 85% от его максимальной мощности.

#### 3.5. Схема подключения блока питания (рис. 1), схема подключения блока питания с использованием диммера (рис.2).



рис. 1



рис. 2

### 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:

источник питания – 1 шт.

инструкция по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

### 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

5.1. По истечении срока службы (эксплуатации), изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

5.2. Утилизация может осуществляться обычным способом.